KISIM 1: Maddenin/ karışımın ve şirketin/kuruluşun tanımı

1.1. Ürün tanımlayıcı

Ürünün şekli	:	Karışımlar
Ticari değil	:	Vaprox® Hydrogen Peroxide Sterilant
Ürünün kodu	:	PB006, PB008, PB027, PB030 (SDS No. A122)

1.2. Maddenin veya karışımın tanımlanmış uygun kullanımları ve tavsiye edilmeyen kullanımlar

1.2.1. Tanımlanmış uygun kullanımlar

Endüstriyel/profesyonel kullanım özellikleri	:	Yalnızca endüstri alanında kullanılan ürün
Maddenin / karışımın kullanımı	:	Antimikrobiyal madde

1.2.2. Tavsiye edilmeyen kullanımlar

Ek bilgi yok

1.3. Güvenlik bilgi kağıdını hazırlayan tedarikçiye ilişkin bilgiler

Üretici:

STERIS Corporation
P.O. Box 147, St Louis, MO 63166, US
Bilgi için Telefon Numarası: 1-800-444-9009 (Müşteri Hizmetleri-Bilimsel Ürünler)
ABD Telefon No.1-314-535-1395 (STERIS); 1-800-424-9300 (CHEMTREC)

Tedarikçi:

STERIS Ireland Limited
IDA Business and Technology Park
Tullamore
County Offaly
R35 X865
Ireland.
Ürün / Teknik Bilgileri Telefon No: +44 (0) 116 276 8636
E-posta: asksteris_msds@steris.com

1.4. Acil durumlarda kullanılabilecek telefon numarası

Европа	:	+44 (0) 1895 622 639
Северная Америка (Chemtrec)	:	800 424 9300

KISIM 2: Olası tehlikeler

2.1. Maddenin veya karışımın sınıflandırılması

1272/2008 [CLP] AB yönetmeliği uyarınca sınıflandırma

Acute Tox. 4 (Oral)	H302
Skin Irrit. 2	H315
Eye Dam. 1	H318
Ox. Liq. 3	H272
STOT SE 3	H335
Aquatic Chronic 3	H412

H cümleleri tam metni: 16. kısma bkz

Yan fizikokimyasal, insan sağlığı ve çevresel etkileri

Ek bilgi yok mevcut

2.2. Etiket elemanları

"1272/2008 (CLP) sayılı AB yönetmeliğine göre etiketlendirme sistemi

Zararlılık işareti (CLP) :

GHS03 GHS05 GHS07

Uyarı kelimesi (CLP)	:	Tehlike
Zararlılık İfadesi (CLP)	:	H272 - Yangını güçlendirebilir; oksitleyici H302 - Yutulması tehlikelidir H315 - deri tahrişine sebep olur

		H318 - Ciddi göz hasarına neden olur H335 - Solunum yollarını tahriş edebilir H412 - Su organizmaları için zararlı, uzun kalıcı etkiler yarattığı
Önlem İfadeleri (CLP)	:	P210 - ısı, sıcak yüzeyler, kıvılcım, açık alev ve diğer tutuşturucu kaynaklardan uzak tutun. Sigara İçmek Yasaktır P261 - buğu, sprey, buharlar solumaktan kaçının P273 - çevre bırakmaktan kaçının. P280 – Aşınma koruyucu donanım, koruyucu giysiler, koruyucu eldivenler kullanın P301+P312 - YUTULURSA: çağrı kendinizi iyi hissetmiyorsanız bir ZEHİR MERKEZİ veya doktora başvurunuz P302+P352 - EĞER AÇIK CİLT: bol su ile yıkayın P304+P340 - SOLUNURSA: kişiyi temiz havaya çıkarın ve nefes alabilmesi için rahat tutun P305+P351+P338 - GÖZE EĞER: Birkaç dakika boyunca dikkatlice yıkayınız. Kontak lensleri çıkarın eğer mevcuttur ve yapmak için kolay. Yıkamaya devam edin P403+P233 - İyi havalandırılmış bir alanda mağaza. Kabı sıkıca kapalı tutun P501 - İçeriği/kabı uygun uygulanabilir yerel, ulusal ve uluslararası düzenlemeler ile. bertaraf edin

2.3. Diğer tehlikeler

Ek bilgi yok mevcut

KISIM 3: Bileşim/içindekiler hakkında bilgiler

3.1. Maddeler

Uygulanamaz

3.2. Karışımlar

Isim	Ürün tanımlayıcı	%	1272/2008 [CLP] AB yönetmeliği uyarınca sınıflandırma
Hidrojenperoksit	(CAS numarası) 7722-84-1 (AB numarası) 231-765-0 (AB kimlik numarası) 008-003-00-9	35	Ox. Liq. 1, H271 Acute Tox. 4 (Oral), H302 Acute Tox. 4 (Inhalation), H332 Skin Corr. 1A, H314 Eye Dam. 1, H318 STOT SE 3, H335 Aquatic Chronic 3, H412

H-cümlelerin tam metni: 16 bölümüne bkz

KISIM 4: İlk yardıma yönelik tedbirler

4.1. İlk yardıma yönelik tedbirler

Genel ilkyardım müdahaleleri	:	Bilinçsiz bir kişiye ağızdan hiçbir şey vermeyin. Belirtiler sürüyorsa şüphe tüm durumlarda, ya da tıbbi yardım isteyin
Teneffüs sonra ilk yardım önlemleri	:	Temiz havaya çıkarın ve nefes alabilmesi için rahat bir pozisyonda tutun. Nefes almıyorsa, suni teneffüs yapın. Derhal tıbbi yardım alın
Cilt temasından sonra ilk yardım önlemleri	:	Kirlenmiş giysileri hemen çıkarın. En az 15 dakika boyunca bol miktarda su ile hemen yıkayın cilt. Ciltte tahriş olursa: tıbbi tavsiye veya yardım alın. Tekrar kullanmadan önce kirlenmiş olan giysilerinizi yıkayınız
Göz temasından sonra ilk yardım önlemleri	:	Gözlerle temas hâlinde tutma ayrı göz kapakları süreyle akan suyun hemen yıkayın bol 10 ila 15 dakika ve göz doktoruna danışın. Derhal tıbbi yardım alın. Birkaç dakika boyunca dikkatlice yıkayınız. Mevcut ve kolay yapmak için ise, kontak lensleri çıkarın. Yıkamaya devam edin. Derhal bir ZEHİR MERKEZİNİ veya doktora / hekime başvurun
Alımından sonra ilk yardım önlemleri	:	Eğer kurban tamamen bilinçli ise, onu ya da onu içecek su olun. Ağzınızı çalkalayın. Kusturlmamalıdır. Acil tıbbi dikkat alın. Kendinizi iyi hissetmiyorsanız bir çağrı ZEHİR MERKEZİ veya doktora / hekime

4.2. Ciddi dereceli, akut veya gecikmeli ortaya çıkan semptomlar ve etkiler

Semptomlar / inhalasyon sonrası yaralanmalar	:	Solunum yollarını tahriş edebilir. Solunum yolundaki iltihabı mümkün. Pulmoner ödem gecikebilir gibi tıbbi gözlem, aşırı maruz kalma sonra 24-48 saat boyunca tavsiye edilir
Semptomlar / Cilt temasından sonra yaralanmalar	:	Deri tahrişine sebep olur
Göz temasından sonra Belirtileri / yaralanma	:	Ciddi göz hasarına neden olur
Semptomlar / alımından sonra yaralanmalar	:	Bu malzeme küçük bir miktar yutulması ciddi sağlık tehlikesi ile sonuçlanır

4.3. Tıbbi acil yardım veya özel tedavi ile ilgili bilgiler

Ek bilgi yok mevcut

KISIM 5: Yangınla mücadele tedbirleri

5.1. Söndürme maddesi

Uygun söndürme maddeleri	:	Taşkın bol su ile. Köpük. Kuru toz. Karbondioksit. Püskürtme su. Kum

Uygun olmayan söndürücü maddeler	:	Organik bileşikler. Hidrojen peroksit organik maddelerin çeşitli reaksiyona girebilir ve patlayıcı karışımlar oluşturabilirler gibi, duyarlı bileşiklerin şok ve yangın başlatabilir. Oksijen ve ısı köpük battaniye altında oluşturulabilir devam ederken Köpük etkili değildir. Bir ağır su akımı kullanmayın

5.2. Madde veya karışımdan kaynaklanan özel tehlikeler

Tehlikeli ayrışma ürünleri yangın durumunda	:	Ayrışma bültenleri oksijen yangın yoğunlaştırmak olabilir. Konteynerler nedeniyle ısı neden iç basınca bir yangın sırasında şişer ve patlama olabilir

5.3. Yangınla mücadele ile ilgili bilgiler

Yangınla mücadele tedbirleri	:	Herhangi bir kimyasal yangın mücadele dikkatli olmak. Maruz kalan kapları soğutmak için su spreyi ya da sisi kullanın. Ortamında girerek yangın söndürme suyunun
Yangın anında korunma	:	Tüplü solunum cihazı kullanın. Solunum korunması dahil, uygun koruyucu ekipman olmadan yangın alanını girmeyin
Diğer bilgiler	:	Oksijen evrim ayrışma çoğuşma olabilir mühürlü kapları ve yanma oranlarını hızlandırabilir. Kağıt, ahşap, kumaş, vs ile temas içinde nemli malzeme, organik maddenin kendiliğinden yanma neden olabilir

KISIM 6: Kaza sonucu yayılmaya karşı tedbirler

6.1. Kişisel tedbirler

Genel önlemler	:	Yeterli havalandırma sağlayınız. Solumayın duman, buharlar. Cilt, göz ve giysiler ile temasından kaçının. Güvenli ise sızıntıyı durdurun bunu yapmak için

6.1.1. Acil durumlar için eğitilmiş personel için değil

Koruyucu donanım	:	Aşınma koruyucu eldiven ve göz koruması/yüz koruması kullanın. Daha fazla bilgi için, 8. kısma bkz : Maruz kalma kontrolleri / kişisel korunma
Acil durum planları	:	Güvenli ise bunu sızıntıyı durdurun. Gereksiz personeli tahliye edin

6.1.2. Acil müdahale ekiplerine

Koruyucu donanım	:	Uygun koruma ile temizleme ekibi donatın
Acil durum planları	:	Alanı havalandırın

6.2. Çevreyi korumaya yönelik tedbirler

Kanalizasyon ve kamu sulara girmesini önleyin. Sıvı kanalizasyon veya kamu sularına girerse yetkililere haber. çevre bırakmaktan kaçının

6.3. Tutma ve temizleme için yöntem ve malzemeler

Temizlik işlemleri	:	Sızıntı olması gerektiği tarafından ele eğitimli temizlik personeli düzgün solunum ve göz koruması ile donatılmış. Göç ve kanalizasyon ya da dere içine girişini önlemek için hendekler veya absorbanslarla herhangi dökülmelerini. kil ya da silisli toprak gibi atıl katı kullanımı mümkün en kısa sürede dökülmeleri emilmesini . Absorbe vermeyin talaş, kağıt, bez ya da diğer yanıcı emiciler. Uygun uygulanabilir yerel, ulusal ve uluslararası düzenlemeler ile. Toplayın dökülme. Başka materyallerden uzak muhafaza edin

6.4. Diğer bölümlere gönderme

8. Bölüme bkz. Maruziyet kontrolü/bireysel korunma

KISIM 7: Kullanım ve depolama

7.1. Güvenli kullanım için koruma tedbirleri

Güvenli kullanım için koruma tedbirleri	:	Kullanmadan önce etiketi okuyunuz. Göz ve cilt tüm temasındanbuharı ve buğu nefes yok. uyumsuz maddelerden uzak tutmak. Deri tabanlı ayakkabıları kullanmayın. Yumuşak sabun ve suyla ellerinizi ve maruz kalan diğer alanları yıkayınız önce yeme, içme veya sigara ve iş bırakarak. Buhar oluşumunu önlemek için işlem alanında iyi havalandırma sağlayın. Toz, buğu ve sprey solumaktan kaçının. Sadece dışarıda veya iyi havalandırılan bir alanda kullanın
Hijyen ölçütleri	:	Genel iyi hijyen ve oda temizliği için ilgilenir. Kullanım sonrası eller iyicene yıkayın. Kirlenmiş giysiler ortadan kaldırmak için iyice yıkanmalıdır potansiyel gecikmiş yangın tehlikesi. Bu ürünü kullanırken hiçbir şey yemeyin, içmeyiniz veya sigara içmeyin

7.2. Uyuşmazlıkların dikkate alınmasıyla emniyetli saklama koşulları

Teknik tedbirler	:	Yeterli havalandırma sağlayın. Göz ve cilt temizlik amaçlar için bir çamaşır tesisin / su mevcut olmalıdır
Saklama koşulları	:	Sadece orijinal konteynerinde serin ve iyi havalandırılmış bir yerde tutun. Kabı sıkıca kapatılmış halde muhafaza edin
Bağdaşmayan malzemeler	:	Kuvvetli alkaliler. Güçlü oksitleyici maddeler. Organik maddeler. Redüksiyon maddeleri. Metal tuzları. Alkali metaller. ahşap. Kağıt. Bakır ve alaşımları. Metaller
Birlikte depolama	:	Uyumsuz maddelerden uzak tutmak
Depolama alanı	:	Kuru, serin, iyi ventlated alanda saklayın

7.3. Spesifik nihai kullanımlar

Ek bilgi yok

KISIM 8: Maruziyetin sınırlanması ve denetlenmesi / Kişisel koruyucu ekipman

8.1. Kontrol parametreleri

Hidrojenperoksit çözeltisi (7722-84-1)		
Birleşik Krallık	WEL TWA (mg/m³)	1.4 mg/m³
Birleşik Krallık	WEL TWA (ppm)	1 ppm
Birleşik Krallık	WEL STEL (mg/m³)	2.8 mg/m³
Birleşik Krallık	WEL STEL (ppm)	2 ppm
USA - ACGIH	ACGIH TWA (ppm)	1 ppm
USA - IDLH	US IDLH (ppm)	75 ppm
USA - NIOSH	NIOSH REL (TWA) (mg/m³)	1.4 mg/m³
USA - NIOSH	NIOSH REL (TWA) (ppm)	1 ppm
USA - OSHA	OSHA PEL (TWA) (mg/m³)	1.4 mg/m³
USA - OSHA	OSHA PEL (TWA) (ppm)	1 ppm

8.2. Maruziyetin sınırlanması ve denetlenmesi

Uygun teknik kontrol tesisleri : Yeterli havalandırma sağlayınız. Maruz kalma riski bulunan alanların civarına, acil durum göz yıkama muslukları ve emniyet duşları yerleştirilmelidir. Yerel havalandırma eşik sınır değerin altında buhar düzeyini (TLV) korumak için tavsiye edilir

Bireysel korunma donanınımı : Kişisel koruyucu ekipmanlar şartlara bağlı olarak seçilmelidir altında bu ürün işlenir veya kullanılmış. Koruyucu kıyafetler. Eldiven. Koruyucu gözlük. Gereksiz maruz kalmaktan kaçının

Ellerin koruması : Koruyucu eldivenler. Sık veya uzun süreli temas bekleniyorsa, nitril, neopren, lastik veya vinil gibi kimyasallara dayanıklı malzemelerden yapılmış eldiven

Gözlerin koruması : Göz korumasi aşınma. Olasılık nedeniyle sıvı veya hava zerrecikleri için göz teması için var olduğunda kimyasal sıçramasına ve yüz kalkanı dahil olmak üzere, göz koruması, giyilmelidir. Kontakt lens giymeyin

Deri ve vücudun korunması : Uygun koruyucu giysi giyin. Kauçuk önlük, botlar

Solunum yollarının koruması : İyi havalandırılan bölgelerde çalışmak veya uygun solunum koruması kullanın. Uygun maske kullanın. Koruma faktörler kullanılan solunum türüne bağlı olarak değişir kullanılan respirató

Diğer bilgiler : Kullanımı sırasında, yemeyin, içmeyin veya sigara kullanmayın

KISIM 9: Fiziksel ve kimyasal özellikler

9.1. Temel fiziksel ve kimyasal özellikler hakkında veriler

Hal : Sıvı madde

Görünüş : Açık

Renk : Renksiz

koku : Kokusuz

Koku eşiği : Kullanılabilir veriler yok

pH : <= 3.5

Bağıl buharlaşma oranı (bütil asetat = 1) : > 1 (BuAc+1)

Denizi kirletici : Kullanılabilir veriler yok

Katılaşma noktası : -33 °C (-27 °F)

Kaynama noktası : 108 °C

Alevlenme noktası : Tutuşmaz

Kendi kendini tutuşturma ısısı : Tutuşmaz

Ayrışma ısısı : > 85 °C

Yanabilirlik (katı, gaz) : Tutuşmaz

Buhar basıncı : 23.3 mm Hg @ 30°C

20 °C'de bağıl buhar yoğunluğu : Kullanılabilir veriler yok

Rölatif yoğunluk : Kullanılabilir veriler yok

Hacimsel kütle : 1.1 - 1.13 g/ml Özgül ağırlık

Çözünürlük : Su: tamamen eriyebilir

Log Pow : Kullanılabilir veriler yok

Vizkosite, kinematik : Kullanılabilir veriler yok

Vizkosite, dinamik : 0.994 cP @ 25°C

Patlayıcı özellikler : Kullanılabilir veriler yok

Oksitleyici özellikler : Yükseltgen

Patlama sınırı : Kullanılabilir veriler yok

9.2. Diğer bilgiler

Ek bilgi yok mevcut

KISIM 10: Stabilite ve reaktivite

10.1. Reaktivite

Ek bilgi yok mevcut

10.2. Kimyasal stabilite

Normal koşullar altında stabildir

10.3. Tehlikeli reaksiyon olasılığı

Tehlikeli polimerizasyon meydana gelmeyeceği. Bulaşma neden olabilir hızlı ayrışma, oksijen gazı salınımını ve tehlikeli basıncı neden olabilir

10.4. Kaçınılması gereken şartlar

Aşırı yüksek veya aşırı düşük sıcaklıklar. Doğrudan güneş ışınları. Tüm kirleticilerden korumak

10.5. Bağdaşmayan malzemeler

cyanides. Güçlü asitler. Kuvvetli alkaliler. güçlü oksidanlar. indirgeme maddeleri. kolayca okside malzemeler bu tür kağıt, ahşap, sülfür ve alüminyum gibi. Alkali metaller. Metaller. Metal tuzlan. Bakır ve alaşımları. Artı altı değerlikli krom bileşikleri. potasyum permanganat. Organik maddeler

10.6. Tehlikeli ayrışma maddeleri

Zehirli duman oluşumuna neden olabilir. Duman. Karbon monoksit. Karbondioksit

KISIM 11: Toksikoloji ile ilgili bilgiler

11.1. toksikolojik etkileri hakkında bilgiler

Akut zahirlenme : Yutulması tehlikelidir

Vaprox® Hydrogen Peroxide Sterilant	
LD50 Oral sıçan	1193 mg/kg
Deride DL50 tavşan	> 2000
ATE CLP (oral yolla)	1193.000 mg / kg vücut ağırlığı

Hidrojenperoksit çözeltisi (7722-84-1)	
LD50 Oral sıçan	801 mg/kg
LD50 Deride sıçan	4060 mg/kg
LD50 Deride tavşan	2000 mg/kg
LC50 inhalasyon sıçan (mg / l)	2 g/m³ (Pozlama süresi: 4 saat)
ATE CLP (oral yolla)	801.000 mg / kg vücut ağırlığı
ATE CLP (deri yoluyla)	2000.000 mg / kg vücut ağırlığı
ATE CLP (gaz)	4500.000 ppmV/4 sa
ATE CLP (buhar)	2.000 mg/l/4 sa
ATE CLP (toz, sis)	2.000 mg/l/4 sa

Deri korozyonu/tahrişi : Deri tahrişine sebep olur
pH: <= 3.5

Ağır göz hasarı/tahrişi : Gözlere ciddi zarar nedenleri
pH: <= 3.5

Solunum yollarının veya derinin duyarlılaşması : Sınıflandırılmadı
Mevcut verilere, sınıflandırmaya dayanarak kriterler karşılanmamış olur

Germ hücreleri mutajenitesi : Sınıflandırılmadı
Mevcut verilere, sınıflandırmaya dayanarak kriterler karşılanmamış olur

Kanserojenite : Sınıflandırılmadı
Mevcut verilere, sınıflandırmaya dayanarak kriterler karşılanmamış olur

Üreme sistemi için zehirli : Sınıflandırılmadı
Mevcut verilere, sınıflandırmaya dayanarak kriterler karşılanmamış olur

Spesifik hedef organ toksisitesi (bir kerelik maruziyet) : Solunum yollarını tahriş edebilir

Spesifik hedef organ toksisitesi (tekrarlayıcı maruziyet) : Sınıflandırılmadı
Mevcut verilere, sınıflandırmaya dayanarak kriterler karşılanmamış olur

Aspirasyon tehlikesi : Sınıflandırılmadı
Mevcut verilere, sınıflandırmaya dayanarak kriterler karşılanmamış olur

İnsan sağlığı üzerindeki potansiyel zararlı etkileri ve olası semptomlar : Yutulması tehlikelidir

KISIM 12: Çevreye ilişkin veriler

12.1. Toksisite

Ekoloji - su : Uzun süreli etkilerle sudaki yaşam için zararlıdır

Hidrojenperoksit çözeltisi (7722-84-1)	
LC50 balıklar 1	16.4 mg/l (Pozlama süresi: 96 saat - Cinsi: Pimephales promelas)
EC50 Daphnia 1	7.7 mg/l (Pozlama süresi: 24 saat - Cinsi: Daphnia magna)
EC50 diğer sucul organizmalar 1	2.5 mg / l (Pozlama süresi: 72 h - Cinsi: Chlorella vulgaris)
CL50 balıklar 2	18 - 56 mg/l (Pozlama süresi: 96 saat - Cinsi: Lepomis macrochirus [statik])
EC50 Daphnia 2	18 - 32 mg/l (Pozlama süresi: 48 saat - Cinsi: Daphnia magna [Statik])

12.2. Sürüp giderlik / çözünebilirlik

Vaprox® Hydrogen Peroxide Sterilant	
Sürüp giderlik / çözünebilirlik	Uzun süreli ters etkilere neden olabilir çevrede

12.3. Biyoakümülasyon potansiyeli

Vaprox® Hydrogen Peroxide Sterilant	
Biyoakümülasyon potansiyeli	Kurulmuş değil

Hidrojenperoksit çözeltisi (7722-84-1)	
BCF balıklar 1	(hayır biyoakümülasyon)

12.4. Toprakta mobilite

Ek bilgi yok mevcut

12.5. PBT ve vPvB değerlendirme sonuçları

Ek bilgi yok mevcut

12.6. Diğer zararlı etkiler

: Çevre bırakmaktan kaçının

KISIM 13: Atık giderilmesine ilişkin bilgiler

13.1. Atık işleme yöntemleri

Atıkların imhasına yönelik tavsiyeler : Boş konteynerler iyice temiz su büyük miktarlarda ile durulanmalıdır. Atık bertarafı konusunda ilgili makamları danışın. Yerel / ulusal düzenlemelere uygun olarak güvenli bir şekilde bertaraf edin

Ek endikasyonlar : Boş kapları tekrar kullanmayın. Konteynerler boşken tehlikeli kalır. Tüm önlemleri alın devam edin. Kullanılmayan malzeme az miktarda su (1:20) ile seyreltildi ve bir hijyenik kanalizasyon akıtılmalıdır ise durum, yerel ve federal düzenlemelere uygun olarak

Ekoloji - atıklar : Çevre bırakmaktan kaçının

KISIM 14: Taşıma bilgileri

ADR / RID / IMDG / IATA / ADN talimatlarına uygun olarak

14.1. UN no

UN no. : 2014

UN no. (IATA) : 2014

UN no. (IMDG) : 2014

UN no. (ADN) : 2014

14.2. UNO gönderi adı

Nakliyenin resmi adı : HİDROJEN PEROKSİT, SULU ÇÖZELTI

Taşıma belgesi açıklaması : UN 2014 HİDROJEN PEROKSİT, SULU ÇÖZELTI, 5.1 (8), II

14.3. Nakliye için tehlike sınıfı/sınıfları

Sınıf (BM) : 5.1

Sınıflandırma kodu (UNO) : OC1

Sınıfı (IATA) : 5.1

Sınıf (IMDG) : 5.1

Sınıfı (ADN) : 5.1

Tehlike etiketleri (UNO) : 5.1, 8

14.4. Ambalaj grubu

Ambalaj grubu (BM) : II

14.5. Çevre tehlikeleri

Çevreye zararlıdır : Hayır
Denizi kirletici : Hayır
Diğer bilgiler : Mevcut ek bilgi bulunmamaktadır

14.6. Kullanıcıya yönelik özel güvenlik önlemleri

14.6.1. Karayollarıyla taşıma

Tehlike no. (Kemler sayısı) : 58
Sınıflandırma kodu (UNO) : OC1
Turuncu levhalar :

Nakliye kategorisi (ADR) : 2
Tünel kısıtlama kodu : E
Sınırlı miktar değerleri (ADR) : 1L
Hariç tutulan miktarlar (ADR) : E2
EAC kodu : 2P

14.6.2. Deniz taşımacılığı

Ek bilgi yok

14.6.3. Hava taşımacılığı

Nedeniyle havalandırma için, Yolcu ve Kargo Uçağı yasaktır.

14.6.4. İç sularda gemi nakliyesi

Ek bilgi yok

14.7. MARPOL anlaşması 73/78 ek II ve IBC kodu uyarınca kitle malı taşıması

Uygulanamaz

KISIM 15: Düzenlemeye yönelik bilgiler

15.1. Güvenlik, sağlık ve çevre koruması için talimatlar/madde veya karışım için spesifik mevzuat

15.1.1. AB talimatları

Hiçbir REACH Ek XVII kısıtlamalar
Hiçbir REACH aday madde içerir

15.1.2. Ulusal talimatlar

Ek bilgi yok mevcut

15.2. Kimyasal güvenlik değerlendirilmesi

Hiçbir kimyasal güvenlik değerlendirmesi gerçekleştirilmiştir

KISIM 16: Diğer bilgiler

Revizyon tarihi : 01/22/2018
Veri kaynakları : TÜZÜĞÜ (EC) No 1272 / AVRUPA PARLAMENTOSU VE sınıflandırma, etiketleme ve madde ve karışımların paketleme Aralık 2008 16 KONSEYİ 2008 sayılı ve yürürlükten kaldıran 67/548/EEC ve 1999/45/EC ve Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (EC) No 1907/2006
Diğer bilgiler : Hiçbiri

H- ve EUH -cümlelerin tam metni:

Acute Tox. 4 (Inhalation)	Akut toksisite (inhalatif) Kategori 4
Acute Tox. 4 (Oral)	Akut Toksisite (ağız yolu ile), Kategorisi 4
Aquatic Chronic 3	Su ortamı için tehlikeli, Kategori 3
Eye Dam. 1	Ciddi Göz Hasarı/Göz Tahrişi, Kategorisi 1
Ox. Liq. 1	Oksitleyici Sıvılar, Kategorisi 1
Skin Corr. 1A	deri korozyonu/tahrişi Kategori 1A
Skin Irrit. 2	deri korozyonu/tahrişi Kategori 2
STOT SE 3	Spesifik hedef organ toksisitesi (bir kerelik maruziyet) Kategori 3
H271	Yangına veya patlamaya yol açabilir; güçlü oksitleyici
H272	Yangını güçlendirebilir; oksitleyici
H302	Yutulması tehlikelidir
H314	Ciddi derecede deri yanıkları ve göz hasarına neden olur

H315	deri tahrişine sebep olur
H318	Gözlere ciddi zarar vermektedir
H332	Solunması halinde zararlıdır
H335	Solunum tahrişine neden olabilir
H412	Uzun süreli etkilerle sudaki yaşam için zararl

SDS AB (REACH, Ek II)

Bu sayfalarda yer alan bilgiler bir şartname değildir ve spesifik özellikleri garanti etmez.Bilgi taşıma, depolama ve ürünün kullanım bilgimiz dayalı sağlık ve güvenlik ile ilgili genel bilgi sağlamak için tasarlanmıştır. Bu geçerli değildir olağandışı veya ürün veya nerede talimat veya önerilerin standart dışı kullanımlar takip değildir.